

AQUAMAX™

Gracos komplette serie av profesjonelle høytrykksvaskere



AQUAMAX-FORDELER

- **Honda® og Briggs & Stratton motorer** med høy ytelse for krevende profesjonelle rengjøringsjobber: klargjøring av underlag, kjemisk behandling, horisontal rengjøring osv.
- **QuikDisconnect™ dyser og kjemikaliesett** som er svært enkle å bytte - dekker et bredt spekter av bruksområder
- Lufffylte dekk med slanger, holder for pistol og slange gjør transport og lagring enkelt.

Professional Cleaning Applications

AQUAMAX™ 2730 DD - AQUAMAX™ 3030 DD - AQUAMAX™ 3540 DD -
AQUAMAX™ 4043 BD - AQUAMAX™ 3540 GHW



AQUAMAX™

Høytrykksvaskere for profesjonelle: Pålitelighet og ytelse i toppklasse

Denne veiledningen er laget for å gjøre det lettere for deg å velge riktig løsning når du har behov for å høytrykksvaske.

HØYTRYKKSIVASKERE

Våre kompakte, direktedrevne høytrykksvaskere gir nok effekt til å takle de fleste rengjørings- og klargjøringsjobber.

De beltedrevne høytrykksvaskerne er Gracos mest avanserte kaldtvannsvaskere, konstruert for å takle de aller tøffeste rengjøringsjobbene. Maskinene har de nødvendige egenskaper for svært krevende bruksområder.

Hvis kaldt vann ikke er nok til å fjerne smuss, tilbyr vi nå en høytrykksvasker med varmt vann: AquaMax™ 3540 GHW.

Ingen jobb er for stor for vår varmtvannsvasker!

Når du velger Graco, kan du være sikker på at du velger et produkt av høyeste kvalitet ...



QuikDisconnect™ dyser

Få maksimal rengjøringseffekt ved å velge den dysen som passer best til vaskerens maksimale trykk og vannmengde - se diagrammet til høyre. QuikDisconnect-funksjonen gjør det svært enkelt å skifte dyser.



Høytrykkspistol og slange

15 meter slange x 3/8" med hurtigkoblinger, svivel og bøyebegrensere. Profesjonell, isolert avtrekkerpistol med isolert lanse (dobbel på varme)

Dieseldrevet brenner

- Brenneren kan drives på diesel eller parafin
- Maksimal temperaturstigning til 93°C (65°C økning)
- Enkel avtapping hindrer frostskaide
- Drivstoffilter/vannutskiller av høy kvalitet sikrer ren drivstofftilførsel (kun varmtvannsutgaven)

Dobbel beltedrift

For holdbarhet og kraft (kun AquaMax 4043 BD)



ELEKTRISK START



Hot Direct drive



Cold Belt Drive



Cold Direct Drive

Materialer og bruksområder

Bruk Graco høytrykksvaskere til de mest krevende jobbene: næringsbygg, broer, tankanlegg etc. AquaMax 3540 GHW høytrykksvasker med varmt vann er laget for oppgaver der kaldt vann ikke er nok til å fjerne smuss. Med varmt vann kan du effektivt fjerne fett, olje og annen smuss som er oppløselig i varmt vann. Du kan få maksimal rengjørings-effekt ved å velge den dysen som passer best til høytrykksvaskerens maksimale trykk og vannmengde - se diagrammet på motsatt side.





Kjemikaliesett

120 cm sugeslange, innebygd på direktdrevne modeller med kaldt vann, modulbasert på andre modeller

Robust stålramme

- Forsterket pulverlakkert stålramme med sentrert løftekrok
- Pistol- og slangeholder gjør transport og lagring enkelt





GODT Å VITE



ROTARENDE OG OSCILLERENDE DYSER

Roterende og oscillerende dyser øker rengjøringskraften og reduserer tidsbruken. De gir 0° sprøytepåvirkning ved 25° dekning. Dysene har filter og hurtigkobling, og er laget av kraftige komponenter for lang levetid og holdbarhet. Kan brukes på fortau, oppkjørsler, bilspor, gjørmete områder, gammel maling som flasser og betongoverflater.



Gardena® slangetilkobling



Lufffylte dekk med slanger

ruller lett over ujevnt terreng, og tåler det tøffe miljøet på arbeidsplassen

Pumpe

Keramisk triplex-stempel med kontinuerlig smurte pakninger, for optimal ytelse

Termisk avlastingsventil

beskytter pumpen mot overoppheting og reduserer slitasjen på pakningen

www.graco.com

! TIPS

KJEMIKALIESETT

Kjemikaliesettet suger inn den kjemiske komponenten fra en bøtte, og blander den i vannstrømmen. Ved påføring av rengjøringsmiddel for fukting og skylling anbefaler vi å bruke den spesielle (svarte) lavtrykksdysen.

Utvalgstabell for dyser

	0°	15°	25°	40°	KJEMIKALIE
DYSEBESKRIVELSE	Kapping	Meisling	Spyling	Rengjøring	Kjemikalie
BRUK	Leverer en konsentrert strøm som kan hule ut eller kappe/skjære.	Fungerer som skraper når den brukes i 40° vinkel.	Det mest brukte dysen til generell rengjøring.	Bred spray for rengjøring eller spyling av store områder.	Lavtrykksdysen for bruk ved tilsetning av rengjøringsmiddel.
TYPISKE ARBEIDSGAVER	Fjerner flekker fra betong og andre harde overflater.	Fjerner maling, fett, mugg og flekker.	Fjerner smuss fra utvendige vegger, fortau, utendørs møbler osv.	Rengjør kjøretøy, vinduer, aluminiumskledning og andre følsomme overflater.	Påfører rengjøringsmiddel, fukter og skyller.





AQUAMAX™ tilbehør

Få mest mulig ut av vaskeren din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre sprøyte kvaliteten

Pistol

Profesjonell pistol, 350 bar
16F029 Med 90 cm lanse og ventilert håndtak



Dyser

198012 Roterende dyse - 276 bar
198014 Roterende dyse - 345 bar
198013 Oscillerende dyse - 345 bar



STR. DYSE-ÅPNING	0°	15°	25°	40°	SETT MED 4 DYSER (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711



Lanseforlenger 276 bar

116564 Teleskoplansse - 5,5 m

Slange som ikke setter merker

244783 Til 2730 DD, 3030 DD, 3540 DD, 4035 DD og 4043 BD: 15 m x 3/8" slange med hurtigkoblinger, setter ikke merker, 280 bar



Våt sandblåsing

244766 Sett, 280 bar: koblinger, klemmer, adaptore, hus, pakning og slange (dyse medfølger ikke)
800031 Sandreguleringsventil



Sandblåsingdyse

805313 for 2730 DD
805316 for 3030 DD og 3540 DD
805321 for 4043 BD



Vasker for horisontale flater

116562 280 bar



Koblinger

801009 1/4" kobling for lanseforlengere
801568 3/8" OD(m) x 3/8" npt(f) kobling
801569 3/8" OD(f) x 3/8" npt(f) kobling

Væsker

246377 Pumpeolje, 1 liter -
Brukes kun med triplex-stempelpumper

AQUAMAX

KLAR FOR RENGJØRING

Alle enheter leveres komplett med 15 m x 3/8" høytrykkslange, ekstra kraftig (beltedrevet) pistol med ventilert håndtak, lanse* og QuikDisconnect™ koblinger, 4 standard QuikDisconnect fargede dyser, RotoBlast-dyse, Gardena® vannkobling, kjemikaliesett med 1,2 m slange, generell pumpe med keramisk triplex-stempel, termisk avlastningsventil, elektrisk start (kun beltedrevet utgave).

* AquaMax 3540 GHW har dobbel lanse.

Du kjøper denne maskinen hos:

Spesifikasjoner



	AquaMax 2730 DD	AquaMax 3030 DD	AquaMax 3540 DD	AquaMax 4043 BD	AquaMax 3540 GHW
Delenummer:	262318	262320	262322	262326	262314
Motortype	DD Honda®	DD Honda®	DD Honda®	BD B&S	DD Honda®
Motorytelse	200 cm ³	270 cm ³	390 cm ³	480 cm ³	390 cm ³
Max. Trykk - bar	190	210	245	280	245
Drivstofftankens kapasitet - liter	3,6	6,0	6,5	8,5	7,5
Vekt - kg	40	60	65	110	195
Profesjonelt pistolhåndtak - cm	90	90	120	120	120
Dyser Dyseåpning	3,0	3,5	4,0	4,0	3,5
0°	805535	805539	805543	805543	805539
15°	805536	805540	805544	805544	805540
25°	805537	805541	805545	805545	805541
40°	805538	805542	805546	805546	805542
Kjemikaliedyse	✓	✓	✓	✓	✓
injektor	805634	805634	805634	805634	805404
RotoBlast-dyse	✓	✓	✓	✓	✓