

GX™

Ny avansert malesprøyte
for profesjonelle malere



PROFESJONELLE FORDELER

- Ideell for oppussingsobjekter og nybygg
- ProXChange™-system for rask utskifting av pumpedel
- Kompakt, lett og enkel å bruke

GX™

Ny avansert malesprøyte for profesjonelle malere

Med høytrykkssprøytene i GX™-serien fra Graco kan profesjonelle malere dra nytte av **fordelene ved høytrykkssprøyting**:

- **RASKT OG EFFEKTIVT:**
fullfør jobben raskere
- **JEVN PÅFØRING:**
påfør jevne strøk på alle overflater
- **BEDRE FINISH:**
etterlater ikke striper, i motsetning til ruller og pensler
- **ENKEL Å HÅNDTERE:**
ta med malesprøyten uansett hvor du skal

Har du aldri opplevd fordelene med høytrykkssprøyting selv? Nå får du sjansen!

"Ekte høytrykkssprøyter for profesjonelle malere har aldri vært rimeligere."

Hvis du noen gang har tvilt på om du skal bytte fra rulle til høytrykkssprøyte, har avgjørelsen nå blitt mye enklere! Takket være innovativt design gir Gracos GX™-serie deg mulighet til å bytte til høytrykksutstyr med begrenset investeringsrisiko.

Bruker du høytrykkssprøyte allerede? Da vet du at du kan fullføre flere jobber på kortere tid, med bedre resultat. Med Gracos GX™-serie får du gjort enda mer! Hvorfor nøye deg med høytrykksmaling bare til utendørsjobber og store næringsprosjekter? Hvorfor ikke bruke en høytrykkssprøyte også til innendørs renoveringsjobber? Begynn nå med GX™ høytrykksmalingssprøyter, som er:

- det samme profesjonelle utstyret du er vant til, men i en mer kompakt versjon som er lettere å bære med seg
- flest mulig fordeler til lavest mulig pris
- ideell til påføring av toppstrøk og for øke produktiviteten ved mindre jobber



ProX™ Power-stempelpumpe

- Stempelpumpe med eksepsjonell holdbarhet og lang levetid
- Eksklusiv wiper-pute med livstidssmøring for vedlikeholdsfri drift
- Modulbaserte pumpekomponenter for enkelt vedlikehold

Fleksibel, gjennomiktig slange

Lett å bruke og rengjøre. Sprøyt vann- eller løsemiddelbasert maling direkte fra spann på 1 - 30 liter.



Praktisk dryppkopp

Forhindrer søling.



Profesjonell SG3™-pistol
med RAC X™-dyse, 15 m slange.

Meget lett å bære

GX™-sprøyten går hvor du går



Direkte nedsenkbar

Suger opp maling direkte fra malingsspannet.





**Hopper (5,7 liter) –
Demonteres uten verktøy**
- Ideell for små materialmengder
- Inkludert lokk, slik at den kan
flyttes uten søling

**Oppgrader GX-sprøyten
for å få maksimal ytelse
ved renoveringsjobber**

JetRoller™

Oppgrader malesprøyten


Kombiner rulling og sprøyting i én operasjon (forskjellige rullebredder). Med JetRolleren reduseres påføringstiden til et minimum ved å kombinere rulling og sprøyting i én operasjon.

Fordeler:

- Du kan bruke vanlige 18 eller 25 cm ruller
- Store jobber fullføres på halve tiden sammenlignet med tradisjonelle metoder
- Mindre sprøytetøv
- Komfortabel arbeidsstilling
- Reduser strekk- og bøyebevegelser til et minimum


Settet inneholder en lett, avtakbar rullebøyle, 50 cm forlenger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøytedyse og dyseholder.

Profesjonell FTx™-E-pistol
med RAC X™-dyse, 7,5 m slange.




Justerbar trykkregulator

Kan brukes til sprøyting eller rulling av mange ulike belegg.



PushPrime™

Sikrer rask fylling hver gang – løser fastsittende inntaksventiler.



Trykkmåler

Profesjonell oljefyllt trykkmåler.

ProXChange™-system for utskifting av pumpedel

Det enkle og raske pumpereparasjonssystemet

Pumpen kan demonteres og erstattes med fire enkle trinn:

- Verktøy er ikke nødvendig for å fjerne pumpen
- Bare åpne dekslet for å fjerne pumpehuset




1 Skv og løft opp dekslet



2 Fjern pumpehuset



3 Bruk sekskantbeslaget til å løsne og fjerne pumpen



4 Installer den nye pumpen og monter pumpehuset

PROXCHANGE



! TIPS

Reservepumpe

Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!



Ny avansert malesprøyte for profesjonelle malere

Tekniske spesifikasjoner

Maskinen leveres klar til bruk:

Modellnavn:	GX™ FF	GX™ 21
Delenummer: for EURO-versjon (230 V)	CEE VDO-ledning / 17G184	CEE VDO-ledning / 17G183
for Multicord-versjon (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Maks. arbeidstrykk - bar	207 bar	207 bar
Maks. dysestørrelse - 1 lanse	0,019"	0,021"
Maks. kapasitet - lpm / (gpm)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)
Rammekonstruksjon	Hopperstativ	DI-stativ
Sugesystem	5,7 liters hopper, løsemiddelbestandig	Hvit, løsemiddelbestandig
InstaClean™-pumpefilter	Ingen	40 mesh
Slange	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pistol / Dyseholder / Dyse	FTx™-E / RAC X™ / FFA210	SG3™ / RAC X™ / PAA515
Lansefilter	100 mesh	60 mesh
Pistoltype	2-fingers	4-fingers

Tilbehør

Få maksimal ytelse med profesjonelt tilbehør:



Pistoler

- 17J261 FTx™-E-pistol, 2-fingers, med RAC X™ 210-dyse
17J910 SG3™-pistol, 4-fingers, med RAC X™ 5115-dyse

Filtre

Pistolfilter (for GX™ FF - FTx™-E-pistol)

- 257129 30 mesh, grå
287032 60 mesh, sort
287033 100 mesh, blå
257130 200 mesh, rød

Pistolfilter (for GX™ 21 - SG3™-pistol)

- 218131 50 mesh, sort
218133 100 mesh, blå
256975 150 mesh, rød

Materialfilter InstaClean™

- 257094 40 mesh, inline-filter

Slanger

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Dyser og dyseholderer

- FFAXXX Grønn RAC X™ Fine Finish-dyse
PAAXXX Blå RAC X™-håndverksdyse
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, for store flater
246215 RAC X™-dyseholder

Diverse

- 17J444 Bærerem
17H170 Hopper, 5,7 liter (kun GX™ FF)
253574 Pumpebalsam™, 1 liter, rengjøringsmiddel



ProXChange™-pumpedel, komplett

- 24Y472 Komplett pumpedel, passer til alle GX-maskiner

JetRoller™-system

med Inline™-pistol

- 24V490 Rulle 18 cm
24V491 Rulle 25 cm

uten Inline™-pistol

- 24V492 Rulle 18 cm
24V493 Rulle 25 cm

CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

Rulleskaft med InLine™-pistol

- 6880095 Eksteriør, 30 cm fast
098084 Eksteriør, 90-180 cm teleskop
098085 Eksteriør, 45-90 cm teleskop
245397 Interiør, 50 cm fast

RAC X™-dyseforlengere

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm
232123 1 m HD-forlenger

Forløpere (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BVBA 300735NO (rev.B) 03/16 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.

