

PRODUKTINFORMASJON

Power Coat Airport VB09 er en hurtigtørkende vannbasert veistripemaling utviklet for effektiv og slitesterk oppmerking av flyplasser, veier og industrilokaler. Malingen er værbestandig og kan kombineres med glassperler for økt refleksvirkning.

BRUKSOMRÅDE

Power Coat Airport VB09 er en høykvalitets vannbasert veistripemaling med meget god slitestyrke og kort tørketid.

Produktet er utviklet for oppmerking på både asfalt- og betongunderlag, og er spesielt godt egnet til bruk på flyplasser, veier, parkeringsplasser, idrettsanlegg og industrigulv.

Malingen har høy vær- og lysbestandighet, noe som sikrer lang holdbarhet selv under krevende forhold.

AVFALLSHÅNDTERING

Rester, spill og emballasje håndteres iht. gjeldende forskrifter og produktets sikkerhetsdatablad. Må ikke tømmes i avløp, vassdrag eller grunn. Spill samles opp med absorberende materiale og leveres til godkjent mottak/innsamler. Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall, men avfallskode må vurderes ut fra faktisk bruk og lokale krav.

RENHOLD

Når malingsfilmen er gjennomherdet, kan overflaten rengjøres med vann og milde rengjøringsmidler. Unngå sterke løsemidler, aggressiv alkalisk/sur rengjøring og harde/slipende metoder som kan skade malingsfilmen.

For å opprettholde levetid bør salter, støv, smuss og industriell forurensning fjernes regelmessig, spesielt i marine eller industrielle miljøer. Ved rengjøring før vedlikehold eller overmaling skal flaten være ren, tørr, avfettet og støvfri.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Kontroller overflaten jevnlig for mekaniske skader, avflassing, riper, rustgjennomslag eller andre tegn på svekkelse. Skader utbedres så tidlig som mulig. Veimaling er et slitesjikt. Vedlikeholds intervaller avhenger av trafikkmengde, kjøretøystyper og snøbrøyting.

Merkingen kan spyles med rent vann eller mildt såpevann. Unngå sterke kjemikalier, avfetting eller høytrykksspyling direkte på malingen iherdig.

Vannbasert maling kan som regel overmales med samme type maling uten forutgående sliping. Ved flassing eller dårlig vedheft må løs maling skrapes/spyles bort før ny påføring.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For detaljert teknisk informasjon vises til produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

FARGESPEKIFIKASJON

Batch nr.:

Fargekode:

Glans/Finish:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:

Tlf:

Adresse:

E-post:

Kontaktperson:

Dato: