

PRODUKTINFORMASJON

Power Coat Elastoflex er en en-komponent, vannbasert og diffusjonsåpen maling for betong- og murvegger. Produktet fungerer som grunner og toppstrøk i ett, og beskytter overflater mot forvitring, karbonatisering og vanninntrenging, samtidig som vandamp kan slippe ut gjennom malingsfilmen.

BRUKSOMRÅDE

Brukes som beskyttende og dekorativt malingsystem på nye og gamle betong- og murvegger, samt andre mineralske, porøse underlag. Systemet kan benyttes på umalte porøse underlag, tidligere malte flater som skal friskes opp, og konstruksjoner med sprekker. Elastoflex kan også brukes på utvendige trepaneler når ubehandlet treverk først grunnes med egnet grunner. Ved risiko for kjemisk søl eller graffiti kan systemet toplakkes med ett eller to strøk Hydrograff.

AVFALLSHÅNDTERING

Rester, spill og emballasje håndteres iht. gjeldende forskrifter og produktets sikkerhetsdatablad. Må ikke tømmes i avløp, vassdrag eller grunn. Spill samles opp med absorberende materiale og leveres til godkjent mottak/innsamler. Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall, men avfallskode må vurderes ut fra faktisk bruk og lokale krav.

RENHOLD

Når belegget er gjennomført, kan overflaten rengjøres med vann og milde rengjøringsmidler. Unngå sterke løsemidler, svært alkaliske eller aggressive rengjøringsmidler, samt hard mekanisk rengjøring som kan skade malingsfilmen.

Mose, smuss og biologisk begroing fjernes med egnet rengjørings-/mosefjernerprodukt før eventuell vedlikeholdsmaling. Rengjøring bør utføres skånsomt, og flaten bør inspiseres etter vask for eventuelle skader eller sprekker.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Kontroller overflaten jevnlig for smuss, slitasje, avflassing, sprekker, mekaniske skader eller tegn til vanninntrenging. Skader utbedres lokalt ved å rengjøre og klargjøre underlaget før ny påføring. Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt.

Sprekker repareres før overmaling. Større betongreparasjoner utføres med sementbasert reparasjonsmasse, mens aktive sprekker bør forsterkes med fleksibel duk/membran og overmales.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For detaljert teknisk informasjon vises til produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

FARGESPESIFIKASJON

Batch nr.:

Fargekode:

Glans/Finish:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:

Tlf:

Adresse:

E-post:

Kontaktperson:

Dato: