

## PRODUKTINFORMASJON

Power Coat Elastometal er en en-komponent vannbasert, korrosjonshindrende maling med vanntettende egenskaper for metalloverflater. Produktet er utviklet som grunner og toppstrøk i ett for beskyttelse av stålkonstruksjoner, metalltak og takplater mot korrosjon og forvitring.

## BRUKSOMRÅDE

Brukes som grunner/toppstrøk for beskyttelse av stålkonstruksjoner og takplater i metall, både som nytt system og ved vedlikehold/renovering. Produktet kan brukes i korrosive miljøer iht. systemoppbygging i PDB, blant annet C3, C4 og C5, samt på metalltak med helling og på takflater med fare for stillestående vann. Ny galvanisering bør stå eksponert utendørs i minst 1 år før behandling.

## AVFALLSHÅNDTERING

Rester, spill og emballasje håndteres iht. gjeldende forskrifter og produktets sikkerhetsdatablad. Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall i SDB. Veiledende EAL-kode: 08 01 12, annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11. Må ikke helles i avløp, vannløp eller kloakk.

Spill samles opp med egnet absorberende materiale, for eksempel sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og leveres til godkjent mottak. Emballasje med restinnhold håndteres etter samme bestemmelser som produktrester.

## RENHOLD

Etter at belegget er gjennomørt/herdet, kan den behandlede flaten rengjøres med vann og egnede milde rengjøringsmidler. Unngå sterke løsemidler, aggressive kjemikalier, harde slipemidler og høytrykksvask på nært hold som kan skade malingsfilmen.

## VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Kontroller overflaten jevnlig for riper, sår, mekanisk skade, rustgjennomslag, begroing eller områder med dårlig vedheft, spesielt på kanter, skjøter, festepunkter og vannbelastede områder. Skader utbedres ved å rengjøre/avfette området og fjerne løstsittende maling eller rust før ny behandling.

Ved eldre, forurensede eller glatte flater bør overflaten vaskes og mattes/slipes for å sikre god vedheft.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For detaljert teknisk informasjon vises til produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

## FARGESPESIFIKASJON

Batch nr.: .....

Fargekode: .....

Glans/Finish: .....

## UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn: .....

Tlf: .....

Adresse: .....

E-post: .....

Kontaktperson: .....

Dato: .....