

PRODUKTINFORMASJON

Interiørmaling FR-1 er en dekorativ maling med spesielle egenskaper som sikrer mot spredning av brann inne i bygninger. Produktet er gift- og utslippsfri. FR-1 er en slitesterk akrylbasert maling formulert til de høyeste spesifikasjoner som gir en suveren fargegjengivelse. Produktet er vannbasert, og bare ett strøk er nødvendig for å gi en jevn, fylldig og ikke-reflekterende overflate til vegger, tak og treverk. Krever normalt ikke grunning eller toppstrøk, er lett å påføre og veldig enkelt å vaske av.

BRUKSOMRÅDE

Til brannbeskyttelse av treverk som vegger, tak, himlinger etc. Brukes til overmaling av eksisterende vann- eller løsemiddelbasert maling for å beskytte de gamle overflatene mot brann. Perfekt for oppgradering av bygninger vernet av Riksantikvaren hvor man ønsker å bevare gamle verneverdige vegger, himlinger, dører, listverk og dekor. Ikke bruk i svært fuktige forhold eller ved ekstreme temperaturer.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet behandles etter forskriftene som spesialavfall.

RENHOLD

Krever ikke særskilt renhold. Kan rengjøres med en fuktig klut uten å risikere å vaske av malingen.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Inspiser spesielt åpninger eller hull i branntettingen, da dette kan være livstruende. Antatt levetid er minimum 12 år forutsatt korrekt bruk iht. montasjeanvisning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For detaljert teknisk informasjon vises til produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

FARGESPESIFIKASJON

Fargekode:.....

Batch nr:.....

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Kontaktperson:

Tlf:

E-post:

Dato: