

Flerstegspump In-Line typ NKV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

NKV pumpen är en stående flerstegspump helt i rostfritt, AISI304. Den kan även levereras komplett i syrafast stål AISI316.

Pumpen är byggd för att direkt kunna skiftas mot de vanligaste fabrikaten på marknaden.

NKV använder en standard IEC motor. Det finns möjlighet att välja motorfabrikat om så önskas.

NKV finns även med marinklassade.

TEKNISK BESKRIVNING

NKV kan användas för vatten, kondensat, kemikalier eller aggressiva medier. Den kan även fås sammanbyggd till en komplett tryckstegringsstation med 2-6 pumpar inklusive styrskåp och frekvensomriktare.

Max. uppföringshöjd: 280 m

Max. flöde: 200 m³/h

Tillverkas från DN 25 upp till DN 100

NKV-S är i rostfritt stål AISI304 medan NKV-X är i syrafast stål AISI316.

Flänsarna är roterbara, vilket underlättar montaget.

Den mekaniska plantätningen är som standard Kol/Kisel med EPDM men kan även fås med Kisel/Kisel och Viton.

Kontakta oss så hjälper vi till att välja typ för er applikation.

Arbetstryck: upp till 32 bar

Arbetsområde: -15 till +120 grader C

Flänsanslutning PN 16, 25 eller 40



