

BESKRIVELSE

Løsemiddelholdig høyglans effekt spray som får glatte overflater til å se ut som polert gull.

BRUKSOMRÅDE

Egnet for glatte overflater som metall, tre, glass og mange plasttyper. Brukes både innendørs og utendørs. Ideell for standbygging, dekor, blomsterdekorasjon, hobbyprosjekter og kurs.

FORDELER

- Høyglans lakk
- Tørker raskt
- Høy dekkevne
- Gir fantastiske effekter
- Slitesterk

TEKNISKE DATA

Teoretisk forbruk	400 ml rekker til ca. 1,8 m ²
Tørketid (ved 20 °C, 50 % RH)	–
Støvtørr	ca. 10 min
Berøringstørr	ca. 1 time
Gjennomherdet	ca. 24 timer
Overmalbar	Etter ca. 24 timer.
Farge	gull
Glansgrad	Høyglans, målevinkel 60°
Emballasje	400 ml standard spray 500 ml upside down

FORBEHANDLING

Underlaget må være rent, tørt, og fritt for rust og fett. Sterkt sugende underlag grunnes. Rist boksen i 2 minutter før bruk. Påfør flere tynne lag med ca. 2 minutters mellomrom.

PÅFØRING

Jevn påføring, gir glatt overflate.

Klarlakk ville løse opp effektlakken og anbefales ikke.

Glansen kan fornyes ved å spraye på nytt når den er falmet.

LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks (10–25 °C, maks. 60 % relativ luftfuktighet).

SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.jsc.no, www.ecoonline.no, www.nobb.no og www.cobuilder.no.

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S.Cock AS' kjennskap og kontroll, kan J.S.Cock AS ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.

s. 1/1